LES TUBES PLATS

FASSANE SPA +AIR

L'ESTHÉTIQUE DE LA FORME ASYMÉTRIQUE ALLIÉE AU CONFORT RAPIDE DU SOUFFLANT

- → 3 fonctions au choix : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul
- + Commande à distance à portée de main
- ➡ Soufflant parfaitement intégré avec cache dans la teinte du radiateur





À NOTER





FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF



- + Radiateur sèche-serviettes en acier.
- + Soufflant intégré 1000 W.
- + Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm. Sur modèles asymétriques, collecteurs rapprochés à droite ou à gauche.
- + Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

Chauffage central / mixte par soufflerie

- ♦ Pression de service 4 bars (400 kPa).

Chauffage électrique / avec appoint soufflant \right

- Fluide: huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

Soufflant

Soufflant 1000 W intégré en partie arrière.

Utilisation au choix :


- Soufflant 1000 W.
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
- Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.
- Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.
- Livré avec commande IRS cadre blanc, cadre chromé en option, détail page 139.

FIXATIONS

3 consoles murales réglables, soudées, de la couleur de l'appareil, fournies dans l'emballage

FASSANE SPA +AIR

- Blanches, réf. 962671.
- Couleur, réf. 962679 (teinte à préciser).



LA GAMME FASSANE SPA +AIR FR-IFS, FL-IFS (1) TFR-IFS, TFL-IFS (1) FR118-055IFS FR168-055IFS FL081-055IFS FL118-055IFS FL168-055IFS

ACOVA



Chauffage central

Prix publics €/HT.

nouveau

Saillie au mur



FASSANE SPA +AIR ASYMÉTRIQUE / FR-IFS / FL-IFS

Normes

Raccordements

- Fig. FR-IFS: 5570 / Fig. FL-IFS: 3310 Alimentation par 2 orifices de 1/2". Purgeur d'air 1/8" à jet d'orientable fourni. Axe de manchon de raccordement
- au mur : 78 à 85 mm.

\neg		▲: aller	
- 1			
- 1			
VA.	▲ ▽		

Les cotes des schémas sont en mm.

0	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			PUISSANCE			: BLANC	COULEURS	
		L	Н	55/45 △T 30K	75/65 △T 50K		(en W)	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
s =	Commande IRS voir p.15	550	834	228	429	1,235	+1000	12,6	FR081-055IFS	515,04	FR081-055IFSC	605,04
FR-IFS		550	1212	314	594	1,248	+1000	17,0	FR118-055IFS	578,66	FR118-055IFSC	668,66
<u> </u>		550	1705	424	809	1,264	+1000	22,5	FR168-055IFS	698,72	FR168-055IFSC	788,72
থ ≣	Commande IRS voir p.15	550	834	228	429	1,235	+1000	12,6	FL081-055IFS	515,04	FL081-055IFSC	605,04
- ₹ +		550	1212	314	594	1,248	+1000	17,0	FL118-055IFS	578,66	FL118-055IFSC	668,66
□≡≣		550	1705	424	809	1,264	+1000	22,5	FL168-055IFS	698,72	FL168-055IFSC	788,72

Chauffage électrique


Prix publics €/HT.



FASSANE SPA +AIR ASYMÉTRIQUE / TFR-IFS / TFL-IFS



Saillie au mur



Normes



C	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	PUISSANCE SOUFFLANT	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	HEGODATION	L	Н	(en W)	(en W)	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	100	550	874	500	+1000	18,0	TFR050-055IFS	750,23	TFR050-055IFSC	840,23
	25	550	1252	750	+1000	24,0	TFR075-055IFS	793,40	TFR075-055IFSC	883,40
	Commande IRS voir p.15	550	1745	1000	+1000	31,6	TFR100-055IFS	898,79	TFR100-055IFSC	988,79
					ı					
TFL-IFS	Time!	550	874	500	+1000	18,0	TFL050-055IFS	750,23	TFL050-055IFSC	840,23
	222	550	1252	750	+1000	24,0	TFL075-055IFS	793,40	TFL075-055IFSC	883,40
	Commande IRS voir p.15	550	1745	1000	+1000	31,6	TFL100-055IFS	898,79	TFL100-055IFSC	988,79

ACOVA