

Accessoires

PAC Bibloc YUTAKI 




1 Collecteur de découplage

Cet accessoire est indispensable lorsque 2 niveaux de température distincts doivent être maintenus.

- Solution compacte, isolée
- Fonctionnement réversible
- Loi d'eau induite sur la zone plancher

Référence : CDH2Z1

Prix HT : 1050,00 € + Eco-Participation 0,46 €



2 Aquastat de sécurité maxi sol

Cet accessoire est indispensable lorsque l'émetteur de chaleur est de type plancher (DTU 65-14).

Référence : ATW AQT-01

Prix HT : 103,00 € + Eco-Participation 0,05 €



3 Vanne 3 voies d'inversion directionnelle

Référence : VID3VDN25

Prix HT : 150,00 € + Eco-Participation 0,13 €



5 Bouteille de découplage hydraulique pour PAC

Cet accessoire est nécessaire pour séparer hydrauliquement le réseau des émetteurs et de la chaudière de celui de la PAC.

- Non corrodable : en laiton
- 4 orifices de raccordement
- Isolée

Référence : BDHM1

Prix HT : 350,00 €



7 Circulateur chauffage

Pompe à haut rendement

Pompe 1 - Référence : PUMPKITA

Prix HT : 503,00 €

Pompe 2 - Référence : PUMPKITB

Prix HT : 559,00 € + Eco-Participation 0,46 €

voir courbes de sélection

Bac de condensats

Cet accessoire est indispensable lorsque les émetteurs de type ventilo-convecteurs fonctionneront en mode froid. Il permettra la récupération et l'évacuation des condensats au niveau du module intérieur.

Référence : ATW DPK-01

(modules de 3 à 6 CV)

Référence : ATW DPK-02

(modules 8 et 10 CV)

Prix HT : 120,00 €

8 Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire

BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE

	réf.	DHWT200E-2,5H1E	DHWT300E-2,5H1E
Capacité ECS du ballon	l	200	300
Matériaux	cuve	acier au carbone vitrifié selon DIN 4753	
	isolant	polyuréthane 50 mm, densité 45 kg/cm ³	
Dimensions ballon (H x L x l)	mm	1 205 x 620 x 620	1 685 x 620 x 620
Poids ballon vide	kg	85	120
Surface serpentin	m ²	1,4	3,1
Résistance électrique : thermoplongeur en incoloy 825	Puissance	2,5	
	Alimentation	230V / 1 Ph / 50 Hz / 13,05 A	
Tableau de contrôle avec		Thermomètre, thermostat et aquastat de sécurité	
Raccordements hydrauliques	entrée eau froide	1" x (GAZ / M)	
	sortie eau chaude serpentin (kr et kv)	1" x (GAZ / M)	
		1" x (GAZ / F)	

Prix du ballon	(HT)	1 990,00 €	2 490,00 €
Eco-participation	(HT)	+5,02 €	+5,02 €

* à n'employer que pour les eaux d'une dureté inférieure à 25°F



Sondes

9 Sonde extérieure déportée (option) - Référence : ATW 20S-01
Prix HT : 230,00 €

10 Sonde sanitaire - Référence : ATW WTS-02Y
Prix HT : 65,00 € (à prévoir si le ballon n'est pas un DHWT Hitachi)

11 Sonde piscine - Référence : ATW SPS-01 (non représenté sur le schéma) Prix HT : 260,00 €

12 Sonde départ 2^{ème} circuit - Référence : ATW WTS-02

13 Sonde relève chaudière - Référence : ATW WTS-02
Prix HT : 35,00 €



14 Moteur de vanne 3 voies

Référence : ATW MVM-01

Prix HT : 230,00 € + Eco-Participation 0,03 €

Télécommandes



15 Télécommande modulante + récepteur
Référence : ATW RTU-02

Prix HT : 300,00 € + Eco-Participation 0,03 €

ou Thermostat ON/OFF + récepteur

Référence : ATW RTU-01

Prix HT : 250,00 € + Eco-Participation 0,03 €



16 Télécommande modulante 2^{ème} zone
Référence : ATW RTU-03

Prix HT : 200,00 € + Eco-Participation 0,03 €